

## LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT

### Symbolit

- W** = Nimellisteho  
**lm**= Valovirta LUMEN  
**Ikä**= Nimelliselinikä/ h  
**Kyt.jak.**= Kytentäjäjaksojen lukumäärä  
**K**= Värilämpötila (KELVIN)  
**Läm.aika**= Lämpenemisaika  
**Elohopea**= Elohopeapitoisuus Hg / mg  
**Olosuht.**= Optimaaliset käyttöolosuhteet  
**Varoitus**= Varoitus ei voi himmentää  
**Mitat**= Lampun mitat  
**H-teho**= Hehkulamppuvastaavuus  
**ABCDEFG**= Energialuokka



## LOISTELAMPUT

Koodi	W	lm	Ikä/ h	Kyt.jak	K	Läm.aika	Elohopea	Olosuht.	Varoitus	Mitat/mm	H-teho/W	ABCDEFG
9110	11	540	10000	10000	2700±200	≤60s	<5		ei voi him.	108x38	47	A
9111	11	540	10000	10000	2700±200	≤60s	<5		ei voi him.	108x38	47	A
9115	15	800	6000	10000	2700±200	≤60s	<5		ei voi him.	120x43	65	A
9143	11	605	8000	10 000	2600-3000	≤60s	<3		ei voi him.	105x48	55	A
9273	11	605	8000	10 000	2600-3000	≤60s	<3		ei voi him.	105x48	55	A
9461	15	950	10 000		3500				ei voi him.	26x438		B
9462	15	950	10 000		2700				ei voi him.	26x438		B
9464	18	1350	10 000		2700				ei voi him.	26x590		B
9465	18	1350	10 000		3500				ei voi him.	26x590		B
9471	36	3350	10 000		3500				ei voi him.	26x1200		B
9472	36	3350	10 000		2700				ei voi him.	26x1200		B
9484	58	5200	10 000		2700				ei voi him.	26x1500		B
9485	58	5200	10 000		3500				ei voi him.	26x1500		B
9520	7	290	6000	10 000	2700±200	≤120s	<5		ei voi him.	107x38	30	A
9529	9	410	8000	10 000	2700±200	≤60s	<5		ei voi him.	97x38	39	A
9551	11	540	8000	10 000	2700±200	≤120s	<5		ei voi him.	125x60	47	A
9931	11	540	8000	10 000	2700±200	≤60s	<5		ei voi him.	108x48	47	A
30509	9	405	8000	8000	2600-3000	≤60s	<3		ei voi him.	78x55	45	A
30525	24	1445	8000	8000	2600-3000	≤60s	<3		ei voi him.	118x73	120	A

Koodi	W	lm	lkä/ h	Kyt.jak	K	Läm.aika	Elohopea	Olosuht.	Varoitus	Mitat/mm	H-teho/W	ABCDEFG
92511	11	455	6000		6000				ei voi him.	60x123	40	B
92515	15	630	6000		6000				ei voi him.	60x132	55	B
9462-1	15	650	13 000		5500				ei voi him.	26x438		B
9465-1	18	1000	13 000		5500				ei voi him.	26x590		B
9472-1	36	2300	13 000		5500				ei voi him.	26x1200		B
9485-1	58	3700	13 000		5500				ei voi him.	26x1500		B
9930	7	230	8 000	10000	2700±200	≤60s	<3		ei voi him.	95X50	30	A
9931	11	540	8 000	10000	2700±200	≤60s	<5		ei voi him.	108x48	47	A
9935	15	800	8000	10000	2700±200	≤60s	<5		ei voi him.	122X48	65	A
9937	7	120	6000	10000	2700±200	≤120s	<3		ei voi him.	70X50	30	A