

BETO-FORM

BIO 21
ECO

MUOTTIÖLJY

**Kasviöljypohjainen muottiöljy
betonivalun irrottamiseen valumuotista
betoniteollisuudessa ja rakentamisessa.**



Öljy soveltuu kaiken-
tyyppisille muoteille
ja on helppo levittää
muotin pintaan
siveltimellä, telalla
tai ruiskulla!

**Pakkauskoot:
10, 20, 200 ja
1000 litraa, sekä
bulk-toimitukset
säiliöautolla.**

- Luonnossa hajoava koostumus.
- Estää betonin kiinnitarttumisen muottiin.
- Suojaa teräsmuotteja ruostumiselta.
- Ehkäisee huokosten muodostumista betonin pintaan.
- Ei värjää betonia.
- Soveltuu kesä- ja talvikäyttöön.
- Kehitetty yhteistyössä betoniteollisuuden kanssa.

Tekniset tiedot:

Viskositeetti: 21 cSt/40°C

Tiheys: 890–910 kg/m³

Leimahduspiste: > 100°C

DMSO-uute: < 3 % (IP 346)

Jähmepiste: –30°C

FORESTOIL

Etelätie 5, 66600 Vöyri

**Tilaukset:
(06) 321 1969**



www.forestoil.fi