LINC 405-S & SA / LINC 635-S & SA

Vankkatekoiset ja arvostetut työjuhdat

LINC 405 ja 635 ovat erityisen vankkatekoisia perinteisiä puikkotasasuuntaajia ja rakennettu silmälläpitäen ankaria ympäristöolosuhteita. Koneet on saatavissa kahtena versiona:
- peruskone LINC 405-S ja LINC 635-S soveltuen hitsaukseen kaikilla rutiili-, emäs- ja selluloosapuikoilla.
- LINC 405-SA ja LINC635-SA täydennettynä llisäominaisuuksilla kuten kaarivoima, kuumastartti ja digitaalimittarit.

- Vankkarakenteinen perinteinen hitsaustasa-suuntaaja, jolla on erinomaiset kaariominaisuudet.
- Sopii rutiili-, emäs- ja selluloosapuikoilla hitsaukseen.
- Soveltuu kaaritalttaukseen.
- Kuumastartti helpottaa kaaren syttymistä (SA).
- Kaarivoima estää puikon tarttumisen hitsisulaan (SA).
- Digitaalimittarit näyttävät hitsausvirran (SA).
- Helposti ymmärrettävät graafiset ohjauspanelit.
- Tuuletin tarpeen mukaan (F.A.N.™) vähentää tehoa ja sisäänjoutuvan pölyn määrää.
- Helppo siirtää. Varustettu pyörillä, aisoilla ja kahdella nostosilmukalla.
- Nosto - TIG DC hitsaus (SA).
- Täyttää IEC974-1, ROHS ja CE standardit turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi.

Prosessit

Puikko, nosto - TIG DC (-SA), talttaus

Lähtö

Syöttö

Perusyksikkö sisältää

5m syöttökaapeli

Tilaus

K14002-2	LINC 405-S
K14002-1	LINC 405-SA
K14038-2	LINC 635-S
K14038-1	LINC 635-SA

Tuotenimi	Tuotenumero	Syöttöjännite	Nimellisvirta /Jännite/Kuormitussuhde	Sulakekoko	Virta-alue	Mitat K x L x S (mm)	Nettopaino (kg)
LINC 405-S	K14002-2	230/400/3/50-60	400A/36V/35% 240A/29V/100%	63A (230V) 40A (400V)	15-400 A Max. OCV: 78V	640 x 580 x 700	126
LINC 405-SA	K14002-1						
LINC 635-S	K14038-2	230/400/3/50-60	670A/44V/35% 500A/40V/60% 400A/36V/100%	100A (230V) 63A (400V)	15-670 A Max. OCV: 78V	670 x 580 x 700	150
LINC 635-SA	K14038-1						